

Eclisse

# SYNTHESIS TECH





POUR PLAQUES DE PLÂTRE OU À ENDUIRE




## Trappes de visite affleurantes

SYNTHESIS TECH est une trappe de visite à fleur de cloison ou à fleur de plafond composée d'une huisserie en aluminium pré-peinte, de charnières 165° à réglage 3D et d'un ou plusieurs panneaux d'aggloméré 18 mm classe E1 recouverts de mélaminé blanc à peindre. 5 types sont disponibles : A-B-C-D-E.

## DIMENSIONS




### A UN VANTAIL






LUMIÈRE DE PASSAGE				ENCOMBREMENT				NOTE
L		H		C		H1		
min	max	min	max	min	max	min	max	
300	÷ 600	300	÷ 1600	353	÷ 653	353	÷ 1653	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Adaptable aux ouvertures à droite comme à gauche.</li> <li>▶ Le passage diminue de 100 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre.</li> </ul>
Dimensions en mm								

### B DEUX VANTAUX



LUMIÈRE DE PASSAGE				ENCOMBREMENT				NOTE
L		H		C		H1		
min	max	min	max	min	max	min	max	
600	÷ 1000	300	÷ 1600	653	÷ 1053	353	÷ 1653	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Le passage diminue de 150 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre.</li> <li>▶ Incompatible avec les serrures à clé.</li> </ul>
(300+300+500+500)								
Dimensions en mm								

### C-D-E VANTAIL BASCULANT / À SOUFFLET / AMOVIBLE\*



LUMIÈRE DE PASSAGE				ENCOMBREMENT				LUMIÈRE DE PASSAGE				ENCOMBREMENT				LUMIÈRE DE PASSAGE				ENCOMBREMENT											
L		H		C		H1		L		H		C		H1		L		H		C		H1		L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max		
300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653	300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653	300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653	300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653
NOTE								NOTE								NOTE															
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fourni avec bras articulé.</li> <li>▶ Le passage diminue de 100 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre.</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fourni avec bras articulé.</li> <li>▶ Le passage diminue de 100 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre.</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fourni avec chaîne de sécurité.</li> </ul>															
Dimensions en mm																															

\* LE MODÈLE AMOVIBLE NE POSSÈDE PAS DE CHARNIÈRES

▶ COTES PERSONNALISABLES PAR INTERVALLE DE 50 mm