

ECLISSE SYNTESIS® LINE POUR PLAQUES DE PLÂTRE Châssis métallique en acier zingué modèle ECLISSE SYNTESIS® LINE, comprenant un rail extractible (breveté), montant de butée, montants de passage et traverse supérieure en aluminium, 12 traverses horizontales de renfort, chariots de coulissement avec roulements à billes (portée 100 kg) garantis 100 000 cycles et butées de fin de course réglables,

- passage interne de 54 mm, pour cloison intérieure en plaques de plâtre (1 plaque sur le coffre et 2 sur la cloison à chaque face) vissées sur ossature métallique de 48 mm et de 100 mm d'épaisseur finie,
- passage interne de 54 mm, pour cloison intérieure en plaques de plâtre (2 plaques sur le coffre et 1 sur la cloison à chaque face) vissées sur deux ossatures métalliques parallèles de 48 mm et de 125 mm d'épaisseur finie,
- passage interne de 54 mm, pour cloison intérieure en plaques de plâtre (2 plaques sur le coffre et 2 sur la cloison à chaque face) vissées sur deux ossatures métalliques parallèles de 48 mm et de 150 mm d'épaisseur finie,

recevant une porte coulissante à galandage rigide SYNTESIS® ou 2 portes coulissantes opposées SYNTESIS® (version SYNTESIS® LINE EXTENSION), d'un poids maximum de 100 kg. Ne nécessite ni habillage, ni couvre-joints en finition.

Dimensions du panneau de porte : cm _____ x cm _____

ECLISSE SYNTESIS® LINE À ENDUIRE Châssis métallique en acier zingué modèle ECLISSE SYNTESIS® LINE, comprenant un rail extractible (breveté), montant de butée, montants de passage et traverse supérieure en aluminium pré-enduits, 12 traverses horizontales de renfort, tôles de fermeture du coffre avec pastilles de renfort embouties (ép.< 0,4 mm), grillage support d'enduit (mailles de 50 x 25 mm) débordant fixé sans soudure (breveté), chariots de coulissement avec roulements à billes (portée 100 kg) garantis 100 000 cycles et butées de fin de course réglables. Passage interne de 54 mm, pour cloison intérieure en briques de 40/80 mm parallèles enduites au plâtre traditionnel et de 108/125/150 mm d'épaisseur finie, recevant une porte coulissante à galandage rigide SYNTESIS® ou 2 portes coulissantes opposées SYNTESIS® (version SYNTESIS® LINE EXTENSION), d'un poids maximum de 100 kg. Ne nécessite ni habillage, ni couvre-joints en finition. Dimensions du panneau de porte : cm _____ x cm _____