

Eclisse UNIQUE EI30



PLAQUES DE PLÂTRE




Porte coulissante EI30. Résiste au feu et à la fumée.

UNIQUE EI30 se compose d'un châssis Unique 95 standard complété par une porte EI30 et un habillage avec couvre-joints à peindre EI30. L'ensemble résiste au feu et à la fumée pendant 30 minutes minimum. Il est certifié par un procès verbal français PV EFR.15.V.003628 (selon normes EN1363.1 et EN1634.1).

Accessoires compatibles

- Fermeture auto EI30
- Poignée fixe EI30
- Serrure EI30



Portes compatibles :
Bois 40 mm à peindre
ou stratifié (nuancier
sur demande).

PLAQUES DE PLÂTRE

120 mm

DIMENSIONS STANDARD

CLOISON : OSSATURE 70 mm + 2 PLAQUES PAR FACE

LUMIÈRE DE PASSAGE L x H	ENCOMBREMENT C x H1	A B		PANNEAU DE PORTE LP HP		NOTE
778 x 2022	1694 x 2120	850	817	830	2040	Hauteur : standard uniquement. Largeur : standard uniquement.
878 x 2022	1894 x 2120	950	917	930	2040	Note ▶ Fermeture automatique, poignées et serrures EI30 ECLISSE disponibles en option. ▶ Porte, habillage et couvre-joints EI30 peuvent être commandés sans châssis. Ils s'adaptent à tout châssis Unique 95 standard produit à partir de 2016. ▶ Habillage équipé de joints intumescents fournis. ▶ Mastic acrylique coupe-feu et intumescent fourni pour fixer l'habillage.
978 x 2022	2094 x 2120	1050	1017	1030	2040	
1178 x 2022	2494 x 2120	1250	1217	1230	2040	

Mesures exprimées en mm