

RAILS EN APPLIQUE

EVODRIVE+



EvoDrive+ est un rail en applique motorisé. Son design compact et élégant (60x65 mm) s'installe en construction neuve comme en rénovation. Il fonctionne grâce à un moteur électromagnétique qui produit une force linéaire sur toute sa longueur.

Livré en série avec les fonctions suivantes :

- Push&Go :** pousser la porte à la main déclenche automatiquement un cycle d'ouverture/fermeture.
- Automatisme :** l'ouverture de la porte est assurée par l'impulsion d'un radar, d'un interrupteur, d'une télécommande ou d'une carte électronique. La porte se referme seule ou pas à pas.
- Ouverture :** la porte reste constamment ouverte.
- Manuel :** en cas de coupure de courant, EvoDrive+ libère la porte pour qu'elle fonctionne en mode manuel. L'absence d'éléments mécaniques garantit un mouvement léger et discret.

Prêt à l'emploi

Le moteur fonctionne instantanément. Il suffit de le connecter à une alimentation (230V AC) et d'actionner l'interrupteur.

Paramétrage automatique

L'accessoire est doté d'un dispositif électronique qui lance un processus d'apprentissage à la première connexion. Il détermine alors le poids et la course de la porte pour en adapter la vitesse et l'accélération.

Ajustable

Une fois le paramétrage automatique effectué, il est possible d'ajuster la vitesse d'ouverture (0,30÷0,70m/s), la résistance aux obstacles et le temps d'ouverture.

Modèles compatibles :

- Type de portes* : portes bois (40 mm) et portes tout verre (8/10 mm)
- Lumière de passage en mm : L 700 à 1200 x H≤2600
- Poids maximum de la porte : 80 kg