

Nous répondons à vos questions



Eclisse France



eclisse.fr



Eclisse France



Eclisse France



02 98 90 56 96



notre site eclisse.fr



ACCESSOIRES

Push-Pull



Permet de sortir la porte de la cloison en exerçant une légère pression sur le chant de la porte.

Fermeture auto



Referme automatiquement une porte bois coulissante après ouverture. Peut être installé sur un châssis déjà posé.

BIAS & BIAS DS



Accompagne en douceur en phase de fermeture de la porte. La version DS permet d'amortir la porte dans les 2 sens.

E-Motion



Franchissez vos portes coulissantes sans les manipuler grâce à E-Motion, le moteur électromagnétique.

Profil Security



Profil en aluminium qui s'insère dans la rainure d'une porte coulissante pour la protéger des déformations et de l'usure.



HABILLAGE SPEEDY

Gain de temps de pose

Grâce aux couvre-joints déjà intégrés, l'habillage Speedy est rapide à monter et permet un gain de temps de pose d'environ 30 minutes.

Amélioration de la résistance du châssis

L'incorporation des couvre-joints à l'habillage rend le produit monobloc et améliore la rigidité des montants de passage du coffre.

Caractéristiques

- o Compatible avec les modèles Unique 95/100 et Extension 95/100
- o Pour porte en bois de 40 mm d'épaisseur
- o Pour porte tout verre 10 mm



Bois revêtu blanc
Fixation aimantée




Bois brut à peindre
Fixation par clé



Unique 95

1 Châssis 4 solutions





Châssis Unique 95

Pour porte coulissante avec habillage
Version plaque de plâtre



- 1. Rail aluminium démontable**
Le rail de coulissement s'enlève sans démonter la cloison. Idéal pour ajouter des accessoires ou régler la butée de fin de course à tout moment. L'aluminium garantit un excellent coulissement.
- 2. Profils oméga de renfort micro-perforés, brevetés**
10 traverses horizontales (5 sur chaque face) pliées en forme de queue d'aronde assurent une rigidité maximale du châssis. Micro-perforés, ils ne fléchissent pas lors de la fixation des plaques de plâtre et facilitent la mise en oeuvre.
- 3. Repère de vissage**
Poinçon pour repérer les profils et visser la plaque de plâtre au bon emplacement.
- 4. Structure en acier électrozingué**
Grâce à un alliage haute qualité d'acier électrozingué, les châssis Eclisse résistent à la corrosion.
- 5. Trait de niveau 1 mètre**
Référence de niveau située à un mètre au-dessus du sol fini.
- 6. Guide de porte auto-centré**
La porte est automatiquement centrée pour conserver un axe de coulissement idéal. Le guide peut être fixé au sol ou directement sur le châssis (planchers chauffants).

Chariot de coulissement avec roulements à bille
Chariots composés d'un matériau souple qui assure un mouvement fluide et discret. Les roulements à billes sont indéformables contrairement aux roulements à aiguilles. Résistants à plus de 100 000 cycles d'ouverture.

UN VANTAIL




Épaisseur de cloison finie : 95 mm



Châssis pour porte coulissante à galandage avec habillage.



- o Porte bois (40 mm)
- o Porte verre (10 mm)
- o Porte verre&alu (40 mm)



Pour LP x HP	Lumière de passage L x H	Encombrement C x H1	A	B
630 x 2040	600 x 2030	1294 x 2120	650	617
730 x 2040	700 x 2030	1494 x 2120	750	717
830 x 2040	800 x 2030	1694 x 2120	850	817
930 x 2040	900 x 2030	1894 x 2120	950	917
1030 x 2040	1000 x 2030	2094 x 2120	1050	1017
1130 x 2040	1100 x 2030	2294 x 2120	1150	1117
1230 x 2040	1200 x 2030	2494 x 2120	1250	1217


DEUX VANTAUX




Épaisseur de cloison finie : 95 mm



Combine deux châssis Unique 95 avec un raccord de rail pour créer une double porte.



- o Porte bois (40 mm)
- o Porte verre (10 mm)
- o Porte verre&alu (40 mm)



Pour LP x HP	Lumière de passage L x H	Encombrement C x H1	A	B
2x 630 x 2040	1220 x 2030	2544 x 2120	1300	617
2x 730 x 2040	1420 x 2030	2944 x 2120	1500	717
2x 830 x 2040	1620 x 2030	3344 x 2120	1700	817
2x 930 x 2040	1820 x 2030	3744 x 2120	1900	917
2x1030 x 2040	2020 x 2030	4144 x 2120	2100	1017
2x1130 x 2040	2220 x 2030	4544 x 2120	2300	1117
2x1230 x 2040	2420 x 2030	4944 x 2120	2500	1217

ACOUSTIQUE



Épaisseur de cloison finie : 95 mm

32 dB



Pack complet pour porte coulissante avec affaiblissement sonore de 32 dB ou 43 dB. Testé et certifié par PV.

43 dB



- o Châssis Unique 95
- o Panneau de porte 32 ou 43 dB
- o Habillage acoustique avec couvre-joints intégrés
- o Plinthes automatiques
- o Joints phoniques
- o Système d'aimants



- o Finition de porte stratifiée teinte (option)
- o Finition de porte stratifiée effet bois (option)

Pour LP x HP	Lumière de passage L x H	Encombrement C x H1	A	B
730 x 2040	690 x 2030	1494 x 2120	750	717
830 x 2040	790 x 2030	1694 x 2120	850	817
930 x 2040	890 x 2030	1894 x 2120	950	917
1030 x 2040	990 x 2030	2094 x 2120	1050	1017
1230 x 2040	1190 x 2030	2494 x 2120	1250	1217

COUPE-FEU



Épaisseur de cloison finie : 120 mm



Pack complet pour porte coulissante coupe-feu qui résiste au feu et à la fumée pendant au moins 30 minutes. Testé et certifié par PV



- o Châssis Unique 95
- o Porte spéciale coupe-feu
- o Habillage EI30 avec couvre-joints intégrés
- o Joints intumescents



Fermeture auto



Poignée fixe



Serrure EI30

Pour LP x HP	Lumière de passage L x H	Encombrement C x H1	A	B
830 x 2040	778 x 2030	1694 x 2120	850	817
930 x 2040	878 x 2030	1894 x 2120	950	917
1030 x 2040	978 x 2030	2094 x 2120	1050	1017
1230 x 2040	1178 x 2030	2494 x 2120	1250	1217