

Eclisse

SYNTHESIS TECH





POUR PLAQUES DE PLÂTRE OU À ENDUIRE




Trappes de visite affleurantes

SYNTHESIS TECH est une trappe de visite à fleur de cloison ou à fleur de plafond composée d'une huisserie en aluminium pré-peinte, de charnières 165° à réglage 3D et d'un ou plusieurs panneaux d'aggloméré 18 mm classe E1 recouverts de mélaminé blanc à peindre. 5 types sont disponibles : A-B-C-D-E.

DIMENSIONS



A UN VANTAIL




LUMIÈRE DE PASSAGE				ENCOMBREMENT			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 600	300	÷ 1600	353	÷ 653	353	÷ 1653

Dimensions en mm

- NOTE**
- Adaptable aux ouvertures à droite comme à gauche.
 - Le passage diminue de 100 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre.

B DEUX VANTAUX






LUMIÈRE DE PASSAGE				ENCOMBREMENT			
L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max
600	÷ 1000	300	÷ 1600	653	÷ 1053	353	÷ 1653
(300+300+500+500)							

Dimensions en mm

- NOTE**
- Le passage diminue de 150 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre.
 - Incompatible avec les serrures à clé.

C-D-E VANTAIL BASCULANT / À SOUFFLET / AMOVIBLE*



LUMIÈRE DE PASSAGE				ENCOMBREMENT				LUMIÈRE DE PASSAGE				ENCOMBREMENT			
L		H		C		H1		L		H		C		H1	
min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653	300	÷ 1600	300	÷ 600	353	÷ 1653	353	÷ 653
NOTE				NOTE				NOTE				NOTE			
► Fourni avec bras articulé.				► Fourni avec bras articulé.				► Fourni avec chaîne de sécurité.							
► Le passage diminue de 100 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre.				► Le passage diminue de 100 mm entre les charnières et la serrure, par rapport au reste du cadre.											

Dimensions en mm

* LE MODÈLE AMOVIBLE NE POSSÈDE PAS DE CHARNIÈRES

► COTES PERSONNALISABLES PAR INTERVALLE DE 50 mm