

ECLISSE SYNTESIS® BATTANT 100

Bloc-porte battant sous tenture composé d'une huisserie en aluminium, d'un panneau de porte et d'une boîte de quincaillerie. Face au côté affleurant, la porte est à tirer/à pousser, à gauche/à droite.

Huisserie en aluminium extrudée protégée de l'oxydation par phosphatation et revêtue d'un primaire pour favoriser l'adhésion de la peinture. Équipée d'entretoises en OSB d'épaisseur 25 mm pré-assemblées pour garantir l'équerrage pendant la pose. Fixation sur ossature métallique 48 mm ou plus avec des vis autoforantes non fournies ou sur cloison à enduire avec les pattes de scellement fournies. Cloison finie d'épaisseur 100 mm minimum.

Panneau de porte en bois âme alvéolaire en nid d'abeille, d'épaisseur 45 mm, revêtu d'un primaire à peindre et doté d'une feuillure spécifique, d'un percement pour la poignée et les charnières, ainsi que d'une mortaise pour serrure Eclisse. Quincaillerie comprenant charnières à effet invisible réglables sur 3 axes, couvre-charnières, serrure magnétique avec gâche réversible, joint de butée et vis.

Dimensions du panneau de porte : cm_____ x cm_____